

SPEEDLITE EL-1 (Ver.2)

WENN MAN NUR DIESE EINE CHANCE HAT

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1 (Version 2). Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.

0.1 - 0.9 sec **Schnelle Blitzladezeit von 0,1-0,9 Sek.¹**



Lithium-Ionen-Akku

GN58 Leitzahl 58⁴



Witterungsgeschützte Bauweise



Aktives Kühlsystem

1/1 - 1/8192

Weiter Bereich an Leistungsstufen



Fußnoten:

^[1] 1/8.192 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.

^[4] Zeigt nur die Restkapazität des internen Akkus an, nicht die der externen Stromquellen



Für jeden Moment bereit

Sei zu allem bereit. Die extrem schnelle Blitzaufladezeit von nur ca. 0,1-0,9 Sek.¹ ermöglicht bis zu 170 Blitzauslösungen bei voller Leistung². Außerdem sind Highspeed-Reihenaufnahmen mit niedrigerer Leistungsstufe möglich.



Leistung, wenn es darauf ankommt

Der leistungsstarke LP-EL Akku sorgt für die enorm schnelle Auslösegeschwindigkeit des Speedlite EL-1 (Version 2) – von Blitzauslösung zu Blitzauslösung. Mit einer Ladung kann man bis zu 2.380 Blitzaufnahmen erwarten. Die präzise Akkustandsanzeige⁴ lässt dich genau wissen, wann du den Akku nachladen oder austauschen musst.



Zuverlässig gute Aufnahmen

Wenn der Druck hoch ist, kannst du dich darauf verlassen, dass das Speedlite EL-1 (Version 2) liefert. Neben der Leitzahl 58³ bietet das Blitzgerät denselben Staub- und Spritzwasserschutz wie unsere L Serie Objektive. Ein aktives Kühlsystem verhindert eine Überhitzung, sodass man viel längere Blitzserien realisieren kann.



Flexibilität und Steuerung

Das Speedlite EL-1 (Version 2) lässt sich sowohl über Funk als auch optisch auslösen. So kannst du dein Motiv ganz nach Bedarf ausleuchten. Verwende mehrere Speedlites zusammen (einzeln oder in Gruppen) für eine äußerst kreative Ausleuchtung.



Noch kreativer mit Licht umgehen

Mit dem integrierten zweifarbigen LED-Hilfslicht kannst du sehen, wo und wie das Speedlite EL-1 (Version 2) dein Motiv trifft. Außerdem gibt es eine Vorschau, wohin die Schatten fallen. Die manuelle Blitzleistung kann zwischen voller und 1/8.192 Leistung⁵ variiert werden.

PRODUKT-SORTIMENT



**Speedlite
EL-1 (Version 2)**



**Speedlite
EL-5**



**Speedlite
EL-10**

¹ 1/8.192 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.

² Bei 23 °C mit Lüfter auf EIN und vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1, ohne Blitzadapter (bis zu 160 Blitze bei voller Leistung, wobei der Blitz von 150-200mm gezoomt wird).

³ Leitzahl 58 gemessen in Metern bei ISO 100 und Zoomreflektor auf 200mm.

⁴ Zeigt nur die Restkapazität des internen Akkus an, nicht die der externen Stromquellen.

⁵ Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 für Hochgeschwindigkeits-Synchronisation oder optische drahtlose Übertragung.

STROMVERSORGUNG

Leitzahl (ISO 100), Meter

58 (200 mm)

ZOOM

Zoomreflektor

Automatisch/manuell

Brennweitenanpassung

24 – 200 mm

Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe

14 mm

Automatischer Zoom auf Sensorgröße

Ja

BLITZSTEUERUNG

Belichtungsautomatik

E-TTL II/E-TTL

FP-Kurzzeitsynchronisation

Ja

Manuelle Einstellung / Blitzleistung

Ja -1/1 bis 1/8.192¹¹

Manuell einstellbare Stufen

Drittelstufen

Modus Priorität

Ja

Reihenaufnahmen (CP)

Maximum bei voller Leistung: ca. 170¹²

Kontinuierliches Blitzen in einer Sequenz

Ja - 1/4 - 1/8.192 (1/128 bei optischer Übertragung)

Stroboskopblitz / Blitzleistung

1-500 Hz (199 Hz bei Nutzung der optischen Empfänger-Funktion)

Stroboskopfrequenz

BLITZFUNKTIONEN

Blitzmesswertspeicherung

Ja

FE-Speicher

Ja

Blitzbelichtungskorrektur

±3 Stufen

Blitzbelichtungsreihen

±3 Stufen

Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Ja¹³

Einstellblitz

Ja

Hilfslicht

2 x LED (Dauer, Helligkeit und Farbtemperatur vom Benutzer einstellbar)

Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen

Ja

KABELLOSER EINSATZ

Transmitter

Ja

Übertragungsart

Optisch / Funk

Transmitter-Reichweite

Innen: 0,7-15 m / 30 m (ca.)¹⁴

(Optisch / Funk)

Außen: 0,7-10 m / 30 m (ca.)¹⁴

Empfänger

Ja

Max. Anzahl von Sendern / Empfängern

Optisch: unbegrenzt / unbegrenzt
Funk: 15 / 15 (16 insgesamt in beliebiger Kombination)

Anzahl der der Gruppen (optisch / Funk)

3 (A/B/C) / 5 (A/B/C/D/E)

Anzahl der Kanäle (optisch / Funk)

4 / Auto, 15

Fernauslöser

Ja

SCHWENKREFLEKTOR

Nach oben

45, 60, 75, 90, 120 °

Nach unten

7 °

Links

60, 75, 90, 120, 150 und 180 °

Rechts

60, 75, 90, 120, 150 und 180 °

AF-HILFSFUNKTIONEN

AF-Hilfslicht

Ja

Anzahl unterstützter AF-Messfelder

1-191

AF-Hilfslichttyp

Infrarot / Emittieren kleiner Blitzserien

STROMVERSORGUNG

Akku

1 x wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Batteriestandsanzeige

Ja¹⁵ - 5 Stufen / Prozent

Blitzfolgezeit

Ca. 0,1-0,9 Sek.^{16,17}

Anzahl der der Blitzauslösungen (voll geladener Akku)

Ca. 340 (bei voller Leistung) bis 2.380¹⁷

Externe Stromversorgung

Ja - optionales Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N¹⁷

BAUGEWERBE

Staub- und Spritzwasserschutz

Ja

Aktives Kühlsystem

Ja – interner Lüfter

Steckfuß

Metall

SONSTIGES

Custom-Funktionen

14 (9 individuelle Funktionen)

Blitzzeiteinstellungen über das Kameramenu

Ja¹⁸

Externer Blitzbelichtungssensor

Ja

Blitzkabelanschluss

Ja

ZUBEHÖR

Im Lieferumfang

Akku LP-EL
Akkuladegerät LC-E6E
Speedlite Tasche
Mini-Standfuß
Bounce Adapter SBA-EL
Farbfilter SCF-ELOR1
Farbfilter SCF-ELOR2
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Version 2)
(Version 3) (Funk - 5-poliger Fuß)
Speedlite Transmitter ST-E10 (Funk – Multifunktions-Zubehörschuh)
Speedlite Transmitter ST-E2 (optisch - 5-poliger Fuß)
EX und EL Serie Speedlites mit Empfänger-Funktion
Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 (für den Einsatz mit Kameras mit einem Multifunktions-Zubehörschuh)
Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N
Batteriemagazin CPM-E4 (zur Verwendung mit CP-E4N)
Blitzschuh-Verlängerungskabel OC-E3 (5-poliger Fuß/Schuh) / OC-E4A (Multifunktions-Zubehörfuß/-schuh, erfordert Adapter AD-E1)

Optional

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B x H x T)

84,4 x 149,0 x 136,4 mm

Gewicht, Gramm, ca.

566 g (nur Gehäuse)
681 g (Gehäuse und Akku)

Fußnoten:

- ^[1] Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 für Hochgeschwindigkeits-Synchronisation oder optische drahtlose Übertragung.
- ^[2] Bei 23 °C mit Lüfter auf EIN und vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1, ohne Blitzadapter (bis zu 160 Blitze bei voller Leistung, wobei der Blitz von 150-200mm gezoomt wird).
- ^[3] Kabellose Aufnahmen (nur Funk) erfordern EL-1 (Version 2) / EL-1 / EL-5 / EL-10 / EL-100 als Sender oder ST-E10 / ST-E3-RT (Version 2)/(Version 3) mit einer kompatiblen Kamera.
- ^[4] Ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger und ohne externe optische oder funktechnische Störungen. Die Anordnung der Einheiten und andere externe Faktoren können die Reichweite/Leistung beeinflussen.
- ^[5] Zeigt nur die Restkapazität des internen Akkus an, nicht die der externen Stromquellen.
- ^[7] Das Anbringen eines CP-E4N mit Ni-MH-Batterien reduziert die Recyclingzeit auf ca. 0,1-0,4 Sek. und erhöht die Anzahl der Blitze mit voller Leistung auf ca. 640.
- ^[8] Nur mit kompatiblen Kameras

**WENN MAN NUR DIESE
EINE CHANCE HAT**

SPEEDLITE EL-1 (Ver.2)

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1 (Version 2). Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



Verkaufsbeginn: September 2025

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
SPEEDLITE EL-1 (Version 2)	7288C007AA	8714574693248

Mitgeliefertes Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Bounce Adapter	4320C001AA	4549292162783
Farbfilter-Set	4321C001AA	4549292162790
Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502

Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Version 3)	6651C001AA	4549292233223
Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549
Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N	1180C001AA	4549292059540
Batteriemagazin CPM-E4 (zur Verwendung mit CP-E4N)	1948B001AA	4960999417257
Speedlite Transmitter ST-E2	2478A005AA	8714574986760
Externes Blitzkabel OC-E3	1950B001AA	4960999417271
Blitzschuh-Verlängerungskabel OC-E4A	6104C001AA	4549292207729

**WENN MAN NUR DIESE
EINE CHANCE HAT**

SPEEDLITE EL-1 (Ver.2)

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1 (Version 2). Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Netto- gewicht (ca. kg)	Brutto- gewicht (ca. kg)
SPEEDLITE EL-1 (Version 2) EMEA	7288C007AA	EA	Einzel	1	27,8	15,6	11,5	1,0275	1,2345
		CT	Karton	10	60	33,3	32,5	12,35	13,60
		EP	Europalette	160	120	100	143	–	232,6
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	40					

**WENN MAN NUR DIESE
EINE CHANCE HAT**

SPEEDLITE EL-1 (Ver.2)

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1 (Version 2). Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



Lieferumfang

SPEEDLITE EL-1 (Version 2)

- Speedlite EL-1 (Version 2)
- Speedlite Tasche
- Akku LP-EL
- Akkuladegerät LC-E6E
- Mini-Standfuß
- Bounce Adapter SBA-EL
- Farbfilter SCF-ELOR1
- Farbfilter SCF-ELOR2

