

RF 600mm F11 IS STM

SUPERTELE SUPERKOMPAKT SUPERLEICHT

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.



- Supertele-Objektiv, kompakt und leicht wie nie zuvor
- Zusammengeschoben keine 20 cm lang
- Nur 930 g Gewicht
- Optischer 5-Stufen-Bildstabilisator
- Leise und gleichmäßige Fokussierung
- Kompatibel mit RF Extendern

PRODUKTSORTIMENT



RF 600mm F11 IS STM



RF 800mm F11 IS STM



**RF 100-500mm
F4.5-7.1L IS USM**

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM
RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 600mm F11 IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN	
Bildgröße	Vollformat
KB-Äquivalentbrennweiten (mm)	600
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	03°30', 02°20', 04°10'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	10/7
Anzahl Blendenlamellen	–
Kleinste Blende	11
Naheinstellgrenze (ca. m)	4,5
Maximale Vergrößerung	0,14
Abstandsinformation	Ja
Bildstabilisator ¹	5
AF-Motor	STM
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz	–
Filterdurchmesser (mm)	82
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	93 x 269,5 (93 x 199,5) ²
Gewicht (ca. g)	930
ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-82 II
Streulichblende	ET-888
Objektivtasche	LZ1328
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel
Extender compatibility	Nur RF Extender
Sonstiges Zubehör	
Spezifikationen mit EXTENDER RF 1.4X	
Brennweite	840mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	02°30', 01°40', 03°
Lichtstärke	F16
Maximale Vergrößerung	0,19x
AF möglich	Ja
IS Funktion	Ja
Spezifikationen mit EXTENDER RF 2X	
Brennweite	1200mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	01°40', 01°10', 02°
Lichtstärke	F22
Maximale Vergrößerung	0,28x
AF möglich	Ja
IS Funktion	Ja

^[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

^[2] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Wird dieses Objektiv verwendet (mit oder ohne Extender), so reduziert es den AF-Bereich der Kamera auf ca. 40% der horizontalen und 60% der vertikalen Sensorfläche.
Um dieses Objektiv (mit oder ohne Extender) mit einer EOS R, EOS Ra oder EOS RP einzusetzen, ist eine entsprechende Firmware-Version erforderlich. Die aktuelle Firmware-Version für die Kamera kann man von der Canon Webseite laden und auf der Kamera installieren.
Um die besten Ergebnisse mit diesem Objektiv (mit oder ohne Extender) zu erzielen, wird empfohlen die RAW Aufnahmen mit einer Canon Bildbearbeitungs-Software zu bearbeiten. Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar. Für ein Tablet ist die aktuelle Digital Photo Professional Express im App Store erhältlich.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

Canon

Live for the story_

**SUPERTELE
SUPERKOMPAKT
SUPERLEICHT**

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.

Verkaufsbeginn: TBC

RF 600mm F11 IS STM



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042

ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE ET-88B	3988C001AA	4549292168716
OBJEKTIVBEUTEL LZ1328	3990C001AA	4549292168730

Canon

Live for the story_

SUPERTELE
SUPERKOMPAKT
SUPERLEICHT

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.

RF 600mm F11 IS STM



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	EA	Einzel	1	16,7	16,7	29,2	1,27	0,979
		CT	Karton	4	35,4	35,4	33,4	6,07	5,08
		EP	Europalette	72	120	80	115,2	119	104
			Lagen pro Palette	6					
			Kartons pro Lage	3					
			Produkte pro Lage	12					
STREULICHTBLENDE ET-88B	3988C001AA	EA	Einzel	1	12,7	10	12,6	0,131	0,079
		CT	Karton	12	40,4	27,5	24,7	2,27	1,57
		EP	Europalette	288	120	80	113,8	64,5	49,5
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	72					
OBJEKTIVBEUTEL LZ1328	3990C001AA	EA	Einzel	1	14,7	13,4	28,1	0,448	0,335
		CT	Karton	6	42,4	31,5	32,6	3,49	2,69
		EP	Europalette	90	120	80	112,8	62,4	47,4
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	5					
			Produkte pro Lage	30					

Lieferumfang

- RF 600mm F11 IS STM
- OBJEKTIVDECKEL E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Anleitungen

