

**SELPHY QX20**  
COMPACT PHOTO PRINTER

# PREMIUM- FOTODRUCKE FÜR UNTERWEGS

Der SELPHY QX20 bietet beispiellose Vielseitigkeit und Komfort, sodass kreative Enthusiasten unterwegs direkt von ihrem Smartphone aus hochwertige Fotos in mehreren Formaten drucken können.


**Dye-Sub** Farbsublimationsdruck

**100**  
YEARS  
PRINT

Bis zu 100 Jahre Haltbarkeit



**XC-20L/XC-60L Fotopapier**  
in Kreditkartengröße



**XS-20L** Quadratisches  
Fotopapier



Wi-Fi Printing

**WLAN**

**USB**  
Charging

USB-C Aufladung



**Canon**



### **Vielseitiger Druck in zwei Größen**

Finden Sie die richtige Lösung für Ihr kreatives Projekt mit einem mobilen Fotodrucker, der mit zwei verschiedenen Papierformaten kompatibel ist. Erstellen Sie quadratische und kartengroße Drucke mit XS-20L und XC-20L/XC-60L.



### **Personalisieren, abziehen und kleben**

Verleihen Sie Ihren Kunst- und Bastelprojekten einen einzigartigen letzten Schliff - zwei verschiedene Größen von Fotopapier mit Aufkleberrückseite bedeuten, dass es einfacher denn je ist, einen persönlichen Akzent zu setzen.



### **Schöne Ergebnisse, die ein Leben lang halten**

Bewahren Sie Erinnerungen mit dem Farbsublimationsdruck, bei dem der Farbstoff über drei Durchgänge von Cyan, Gelb und Magenta auf das Papier übertragen wird. Eine Schutzschicht wird hinzugefügt, damit sie bis zu 100 Jahre halten.



### **Drucken Sie, wann und wo immer Sie sind**

Der SELPHY QX20 passt in eine Handtasche oder einen Rucksack und verfügt über einen eingebauten Akku für Drucken unterwegs. Erstellen Sie dank der Wi-Fi-Konnektivität im Handumdrehen lebendige Drucke Ihrer besonderen Erinnerungen.



### **Werden Sie kreativ mit der SELPHY Photo Layout App**

Drucken Sie über die kostenlose Canon App und genießen Sie das Hinzufügen von künstlerischen Akzenten wie Stempeln, Filtern, Rändern und Text. Das neueste Update enthält Collagen, Rahmen und anpassbare Ränder.

### **Produktsortiment**



**Canon SELPHY QX20**



**Canon SELPHY CP1500**



**Canon Zoemini 2**

## DRUCKSYSTEM

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methode            | Thermotransfer-Drucksystem mit Farbsublimation                                                   |
| Maximale Auflösung | 287 x 287 dpi                                                                                    |
| Farben             | 3-farbige Folien (gelb, cyan, magenta) mit Schutzschicht 256 Stufen pro Farbe (24 Bit Farbtiefe) |

## PAPIER UND TINTE

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 Größen von Aufkleberpapier | XS-20L: 72 x 85 mm<br>XC-20L/XC-60L : 54 x 85 mm |
| Tintenpatrone                | Im Lieferumfang des Papiers enthalten            |
| Langlebigkeit des Bildes     | Bis zu 100 Jahre <sup>[1]</sup>                  |

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

ca. 40 Sek.<sup>[2]</sup>

## DRUCK

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Druckmodi und -einstellungen | Gesteuert von der SELPHY Photo Layout App |
|------------------------------|-------------------------------------------|

## DRUCKVERFAHREN

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt von einem Mobilgerät | Kompatible iOS- und Android-Geräte über Direct Wi-Fi, mit der App SELPHY Photo Layout |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## STROMQUELLE

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AC-Stromversorgung | Nicht unterstützt                                                 |
| Akku               | Eingebaut, maximale Druckkapazität von 20 Blatt pro voller Ladung |
| Leistungsaufnahme  | 3 W oder weniger (Standby), 62 W oder weniger (Drucken)           |

## ZUBEHÖR

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media    | Colour Ink / Label Set XS-20L<br>Colour Ink / Label Set XC-20L<br>Colour Ink / Label Set XC-60L |
| Weiteres | USB Type C Ladekabel (im Lieferumfang enthalten)                                                |

## PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Betriebsumgebung | 5 - 40 °C, 20 - 80% Feuchtigkeit          |
| Größe            | Ca.. 102.2 x 145.8 x 32.9 mm              |
| Gewicht          | Ca. 455 g (ohne Tintenpatrone und Papier) |

### Haftungsausschlüsse

- Alle Daten basieren auf den Standard-Testmethoden von Canon.
- Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

### Fußnoten:

<sup>[1]</sup> Um die Bildbeständigkeit von Abzügen zu testen, die in einem Album gespeichert sind, verwenden wir eine beschleunigte Testmethode, ähnlich wie die Bildbeständigkeit von Silberhalogenid-Fotopapieren gemessen wird, wenn sie an dunklen Orten gelagert werden. Druckmuster werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils Bk, C, M, Y) gedruckt. Die Proben werden in einer bestimmten Umgebung mit hohen Temperaturen und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Es werden die Abnahmerate der optischen Dichte und die Rate der Gelbverfärbung aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Ergebnisse werden dann in die Zeitdauer umgerechnet, in der das Druckbild in einer Umgebung von 23 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. <Kriterien für die Schätzung der Langlebigkeit des Drucks> "Der Punkt, an dem die monochromatische/reflektierende optische Dichte einen Verlust von 30 % aufweist (Ausgangsdichte von 1,0).

<sup>[2]</sup> Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Datengröße, Druckmethode und Einstellung für das Druckfinish variieren. Die Druckgeschwindigkeit wird ab dem Start des Druckvorgangs gemessen, ohne Papierhandhabung