SPEEDLITE EL-5(Ver.2)

BUILT FOR BRILLIANCE





Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.

Leitzahl 60



Schnelle Blitzladezeit von 0,1-1,2 Sek.

Multifunktions-Zubehörschuh Schnittstelle

Lithium-Ionen-Akku



Weiter Bereich an Leistungsstufen

Integriertes LED-Hilfslicht

Canon



Professionelle Ausleuchtung mit der passenden Leistung

Mit seiner leistungsstarken Leitzahl 60, schnellen Aufladezeiten und langen Blitzfolgezeiten hältst du alle wichtigen Momente fest. Dabei wird der Ladestand des LP-EL Akkus zuverlässig angezeigt.



Multifunktions-Zubehörschuh für erweiterte Bedienoptionen

Steuere das Speedlite EL-5 (Ver.2) direkt von der Kamera aus – das ermöglicht der Canon Multifunktions-Zubehörschuh[1], der eine zuverlässige Verbindung mit verbesserter Kommunikation und Funktion bietet.



Viele Funktionen für die kreative Fotografie

Der FE Speicher[2] ermöglicht ein schnelles Setup, und die manuelle Einstellung der Blitzleistung ist bis auf 1/1.024[2,3] möglich. Mit den benutzerdefinierten Blitzmodi lassen sich Einstellungen speichern und mit den benutzerdefinierten Einstellungen einer kompatiblen Kamera verknüpfen[2].



Setups mit mehreren Blitzgeräten für Aufnahmen in Studio-Qualität

Steuere bis zu 15 Speedlites mit dem integrierten Funksender kabellos aus bis zu 50 m Entfernung, und modelliere die Beleuchtung mit Hilfe der beiden weißen LEDs, deren Helligkeit sich regulieren lässt.



Intuitive Menüs und fortschrittliche Bedienung

Steuere die Einstellungen direkt mit dem Joystick des Speedlite, vom LCD der Kamera aus, über die Direktmenütaste (Blitz) des Speedlite, oder aus der Ferne über die Camera Connect App. Der Reflektor des Speedlite EL-5 (Ver.2) kann bis zu 120 ° nach oben oder zur Seite ausgerichtet werden, um eine indirekte Beleuchtung zu schaffen.

PRODUKT-SORTIMENT



Speedlite EL-1



Speedlite EL-5 (Ver.2)



Speedlite EL-10



Speedlite EL-100

[1] Die Unterstützung des Kameramenüs erfordert eine Kamera mit dem Canon Multifunktions-Zubehörschuh und entsprechender Firmware – nicht alle Funktionen werden von allen Kameras vollständig unterstützt. Nicht mit der EOS R5 C kompatibel.
[2] Nur mit kompatiblen Kameras.
[3] Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation.

TECHNISCHE DATEN

SPEEDLITE EL-5 (Ver.2)

STROMVERSORGUNG	
Leitzahl (ISO 100), Meter	(Streuscheibe: 14,8) 28,7-60,0
Zoom	
Zoomreflektor	Automatisch/manuell
Brennweitenanpassung	24-200 mm
Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe	14 mm
Automatischer Zoom auf Sensorgröße	Ja
Aktives Kühlsystem	Nein

BLITZMODI	
Belichtungsautomatik	E-TTLII/E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja – 1/1 – 1/1024[*1]
Manuell einstellbare Stufen	Drittelstufen
Stroboskop	Ja[*2]
Stroboskop-Frequenz	1-500 Hz
Modus Priorität Reihenaufnahmen (CSP)	Nein

BLITZFUNKTIONEN	
Blitzmesswertspeicherung	Ja
FE-Speicher	Ja
Blitzbelichtungskorrektur	±3 Stufen
Blitzbelichtungsreihen	±3 Stufen
Synchronisation auf den ersten/ zweiten Verschlussvorhang	Ja / Ja
Kurzzeitsynchronisation	Ja
Hilfslicht	Ja (5 Helligkeitsstufen)
Einstellblitz	Nein
Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen	Ja

DRAHTLOSER BLITZ	
Sender / Empfänger	Ja / Ja
Übertragungsart	Funk
Kabellose Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja – via Radio
Ungefähre Transmitter-Reichweite[*3]	Radio: 50 m
Max. Anzahl von Empfängern	Radio: 15
Anzahl der Gruppen	Radio: A,B,C,D,E
Anz. Kanäle	Radio: 1-15, Auto
Linked Shooting	Radio: Ja

SCHWENKREFLEKTOR	
Nach oben	120 °
Nach unten	7°
Links	180°
Rechts	180°

AF-UNTERSTÜTZUNG	
AF-Hilfslicht	Zwei weiße LED-Lampen
AF-Hilfslichtbereich (in der Mitte)	Ca. 0,6-10 m
Anzahl der unterstützten AF-Felder (Infrarot-AF-Hilfslicht)	–

STROMVERSORGUNG	
Akku	Lithium-Ionen-Akku LP-EL
Batteriestandsanzeige	5 Stufen oder Prozentwert[*4]
Zündungsintervall (normaler Blitz)	Ca. 0,1-1,2 Sek.
Blitzanzahl (Wie viele Male)	Ca. 350-2450
Externe Stromversorgung	Nein

AUFBAU	
Staub- und Spritzwasserschutz	Ja
Steckfuß	Multifunktions-Zubehörschuh

SONSTIGES	
Benutzerdefinierte/persönliche Funktionen	11 (24 Options) / 8
Blitzeinstellungen über das Kameramenü	Ja[*5]
Externer Blitzbelichtungssensor	Nein
Blitzkabelanschluss	Nein

ZUBEHÖR	
Mitgeliefertes Zubehör	LP-EL Akku, Mini-Standfuß, Speedlite Tasche
Optionales kompatibles Zubehör	Speedlite Transmitter ST-E3-RTv2/v3, Speedlite Transmitter ST-E10, Akku LP-EL, Akku-Ladegerät LC-E6E, Blitzschuh-Verlängerungskabel OC-E4A
Canon Speedlite Halterung	Nicht kompatibel

ALLGEMEINE ANGABEN	
Größe (B x H x T), mm	80.2x139.9x123.3
Gewicht (ohne Akku/Batterien), Gramm	487g

FUSSNOTEN

*1 Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation

*2 Einstellbarer Bereich für die Blitzleistung, von 1/1.024 bis 1/4

*3 In guten Umgebungsbedingungen und ohne störende Radiowellen von anderen Geräten

*4 Gibt nur die verbleibende Kapazität der internen Akkus an; für externe Stromversorgungen ist kein Akkustand verfügbar

*5 Nur mit kompatiblen Kameras


Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2026

BUILT FOR
BRILLIANCE

SPEEDLITE EL-5 (Ver.2)

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.

Verkaufsstart: Oktober 2026



Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Speedlite EL-5 (Ver.2)	7327C003AA	8714574701578	<Please fill in RRP>

Kompatibles Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595	<Please fill in RRP>
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556	<Please fill in RRP>
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.3)	6651C001AA	4549292233223	<Please fill in RRP>
Externes Zubehörkabel OC-E4A	6104C001AA	4549292218008	<Please fill in RRP>

Canon

BUILT FOR
BRILLIANCE

SPEEDLITE EL-5 (Ver.2)

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite EL-5 (Ver.2)	7327C003AA	EA	Einzeln	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Karton	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Europalette	120	120	80	142	123,2
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	24				

Canon

BUILT FOR
BRILLIANCE

SPEEDLITE EL-5 (Ver.2)

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



Lieferumfang

Speedlite EL-5 (Ver.2)

- Speedlite EL-5 (Ver.2)
- BEUTEL
- STÄNDER
- Akku LP-EL
- Handbuch



Canon