

EOS R50

BORN TO CREATE

Die neue Canon EOS R50 ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für aktive Content Creator, die von ihrem Smartphone auf eine richtige spiegellose Kamera umsteigen möchten. Diese kompakte Allround-Kamera bietet ein komplettes Foto- und Videopaket für Ergebnisse, mit denen man jede Menge Likes generiert. Der ideale Begleiter für alle, denen die Kreativität im Blut liegt.



- 24,2 MP mit bis zu ISO 32.000
- Deep Learning AF mit Motiverkennung und Verfolgung
 - Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen
 - Auge, Gesicht, Kopf, Körper
- Hohe Serienbildgeschwindigkeit mit voller Autofokus- und Belichtungsnachführung
 - 12 B/Sek. mechanisch
 - 15 B/Sek. elektronisch
- Panorama- & Schwenk-Assistent
- Fokus Bracketing + Stacking intern
- 4K 30p mit Oversampling und ohne Crop
- Erweiterte Kreativaufnahme-Assistenten

24.2 MEGA
PIXELS
CMOS


Creative Bracketing

Dual Pixel CMOS AF II


Advanced A+

4K
UHD

120p
High Frame Rate
HD Movie


Movie for
close-up demos


Movie IS mode

PRODUKTSORTIMENT



EOS R7



EOS R10



EOS R50

EOS R7
EOS R10
EOS R50

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

BILDSENSOR	
Typ	Ca. 22,3 x 14,9 mm (APS-C) CMOS
Pixel effektiv	24,2 MP
Pixel gesamt	25,5 MP
Seitenverhältnis	3:2
Tiefpassfilter	Integriert, feststehend
Sensorreinigung	–
Farbfilter	RGB-Primärfarben
Sensorshift-IS	Nein
BILDPROZESSOR	
Typ	DIGIC X
OBJEKTIV	
Objektivbajonett¹³	RF (mit nativer Unterstützung von RF und RF-S Objektiven) EF und EF-S Objektive können mit dem Adapter EF-EOS R, dem Adapter mit Objektiv-Steuerung EF-EOS R oder dem Adapter mit Einsteckfilter EF-EOS R verwendet werden. EF-M Objektive sind nicht kompatibel.
Brennweite (mm)	Entspricht der 1,6-fachen Brennweite mit einem RF/RF-S und EF/EF-S Objektiv
Bildstabilisator	Nur Objektiv / Digital
FOKUSSIERUNG	
Typ	Dual Pixel CMOS AF II
AF-System/-Messfelder¹⁴	Auf 100% der horizontalen und 100% der vertikalen Sensorfläche (automatische Wahl) Auf 90% der horizontalen und 100% der vertikalen Sensorfläche (manuelle Wahl) Max. 651 Zonen / 4.503 Positionen für Fotos Max. 527 Zonen / 3.713 Positionen für Videos LW -4 bis 20 (bei 23 °C und ISO 100) One-Shot Servo AF Automatische Umschaltung (nur im A+ Modus)
AF-Arbeitsbereich¹⁵	Automatisch: 651 verfügbare AF-Positionen bei automatischer Wahl
AF-Funktionen	Manuell: Einzelpunkt-AF (die Größe des AF-Feldes kann verändert werden), 4.503 AF-Positionen können bei Fotoaufnahmen gewählt werden (3.713 bei Videos). Manuell: AF-Messfelderweiterung um 4 Felder (oben, unten, links, rechts) Manuell: AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder) Manuell: Flexible Zone-AF 1-3 (alle AF-Felder sind in 9 bis maximal 513 Zonen aufgeteilt) Manuell: Ganzer Bereich AF (der gesamte Autofokusbereich mit maximal 651 AF-Positionen)
AF-Messfeldwahl	Manuell: AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder)
AF-Nachführung	Menschen (Auge, Gesicht, Kopf, Körper), Tiere (Hunde, Katzen und Vögel) oder Fahrzeuge (Renngwagen oder Rennmotorräder)
AF-Messwertspeicherung	Die Festlegung erfolgt, wenn: - der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird - eine konfigurierbare Taste auf „Belichtungsmessung“ eingestellt ist und der AF-Start-Taste im Modus „One Shot AF“ gedrückt wird, - mit auf AF-Stopp oder AI-Servo konfigurierter Taste.
AF-Hilfslicht	Wird von einer integrierten LED-Leuchte abgegeben oder von einem definierten Speedlite Blitzgerät
Manuelle Fokussierung¹⁶	Ausgewählt am Objektiv / im Kameramenu für Objektive ohne AF / MF-Schalter
BELICHTUNG	
Messverfahren	Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen). (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 5,8% des des zentralen Bildfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung (ca. 2,9% des zentralen Bildfelds) AF-verknüpfte Spotmessung nicht verfügbar (4) Mittenbetonte Integralmessung
Helligkeits-Messbereich	Fotos: LW -2 bis 20 (bei 23°C, ISO 100, mit Mehrfeldmessung) Videos: LW 0 bis 20 (bei 23°C, ISO 100, mit Mehrfeldmessung)
AE-Speicherung	Automatisch: die AE-Speicherung erfolgt nach abgeschlossener Fokussierung Manuell: über die AE Lock-Taste in den Modi P, Tv, Av und M. Durch erneutes Drücken wird der Vorgang abgebrochen, und ein weiteres Drücken aktualisiert die Daten. In allen Messmodi verfügbar.
Belichtungskorrektur	±3 LW in Drittelfstufen (kombinierbar mit AEB)
Belichtungsreihen (AEB)	±3 LW in Drittelfstufen
Anti-Flacker-Aufnahmen¹⁷	Ja, Flacker-Erkennung bei einer Frequenz von 100 Hz oder 120 Hz. Hochfrequenz-Anti-Flacker-Aufnahmen werden nicht unterstützt.

ISO-Empfindlichkeit¹⁸	Auto 100-32.000 (in Drittelfstufen oder ganzen Stufen) ISO erweiterbar auf H: 51.200
VERSCHLUSS	
Typ¹⁹	Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss und elektronischer rollender Verschluss auf dem Bildsensor
Verschlusszeiten	Elektronischer Verschluss auf den 1. Verschlussvorhang: 30-1/4.000 Sek. (1/3 Stufen), Langzeitbelichtung Elektronisch: 30-1/8.000 Sek. (Drittelfstufen), Langzeitbelichtung
Auslöser	Elektromagnetischer Softauslöser
WEISSABGLEICH	
Typ	Automatischer Weißabgleich über Bildsensor Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schaffen, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur
Einstellungen²⁰	Weißabgleich-Verschiebung: 1. Blau/Bernstein ±9 2. Magenta/Grün ±9
Custom Weißabgleich	Ja, 5 Einstellungen können durch Auswahl eines Bildes auf der Speicherkarte registriert werden
Weißabgleichreihen	±3 Stufen (in ganzen Stufen) Methode Blau/Bernstein oder Magenta/Grün
SUCHER	
Typ	0,39 Zoll elektronischer OLED-Farb-Sucher
Bildpunkte	2,36 Millionen Bildpunkte (1.024 x 768)
Bildfeldabdeckung (vertikal/horizontal)²¹	Ca. 100%
Vergrößerung²²	Ca. 0,95-fach
Austrittspupille	Ca. 22 mm (bei -1 m ⁻¹ vom Okularende)
Dioptrienausgleich	-3 bis +1 m-1 (Dioptrie)
Display-Leistungsdaten²³	Energiesparmodus: 59,94 B/s Flüssig: 119,88 B/s Fotos: Gitteranzeige (Aus / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonal), Histogramm-Anzeige (Helligkeit / RGB, Large / Small), Anzeige Fokussierabstand, Brennweitenanzeige, Spielraum für sphärische Aberrationen (SA) Videos: Gitteranzeige (Aus / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonal), Histogramm-Anzeige (Helligkeit / RGB, Large / Small), Anzeige Fokussierabstand, Brennweitenanzeige, Spielraum für sphärische Aberrationen (SA), Aufnahmeschwerpunkt, Seitenverhältnis-Marker (Aus / 1:1 / 4:5 / 5:4 / 9:16 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 1,375:1 / 1,66:1 / 1,75:1 / 1,85:1 / 1,90:1 / 2,35:1 / 2,39:1)
Sucheranzeige²⁴	Ja, über konfigurierbare Taste und wenn die Anzeigesimulation auf Belichtung+DOF eingestellt ist
Schärftiefe-Kontrolle	–
Okularverschluss	–
LC-DISPLAY	
Typ	Ca. 7,5 cm (2,95 Zoll) TFT Farb-LCD, ca. 1,62 Mio. Bildpunkte
Bildfeldabdeckung²⁵	Ca. 100%
Bildwinkel	Ca. 170° vertikal und horizontal
Beschichtung	–
Helligkeitsanpassung	Manuell: einstellbar in 7 Stufen Farbton-Anpassung: nicht unterstützt
Touchscreen-Bedienung²⁶	Kapazitiv mit Menüfunktionen, Einstellung zur Steuerung, Wiedergabe und Vergrößerung AF-Messfeldauswahl im Foto- und Movie-Modus, Touch-Auslöser ist bei Fotoaufnahmen möglich.
Display-Optionen	(1) Kamera-Grundeinstellungen (2) Erweiterte Kameraeinstellungen (3) Kameraeinstellungen plus Histogramm und zweigeteilte Anzeige (4) Keine Informationen (5) Schnelleinstellungsbildschirm
BLITZ	
Leitzahl des internen Blitzes (ISO 100, Meter)	6
Abdeckung des internen Blitzes	Ca. 18mm Brennweite/Bildwinkel (Äquivalent KB-Vollformat: ca. 29mm)
Ladezeit des internen Blitzes	Ca. 5 Sek.
Modi	E-TTL II Blitzautomatik, manueller Blitz
Rote-Augen-Reduzierung	Wird unterstützt
X-Synchronisation	1/250 Sek., Elektronischer Verschluss auf den 1. Verschlussvorhang Blitzlichtaufnahmen sind mit dem elektronischen Verschluss nicht möglich.



TECHNISCHE DATEN

Blitzbelichtungskorrektur	±3 LW in Drittelstufen mit Speedlite EX Blitzgeräten ±2 LW in Drittelstufen mit integriertem Blitz
Blitzbelichtungsreihen	Ja, über kompatiblen externen Blitz (±3 LW in halben und Drittelstufen mit Speedlite EX/EL Blitzgeräten)
Blitzbelichtungsspeicherung	Ja
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang²⁷	Ja, (sowohl mit dem internen Blitz als auch mit externen Speedlites)
Blitzschuh/Kabelkontakt²⁸	Blitzschuh: nur 21-poliger Multifunktions-Zubehörschuh Blitzkabelanschluss: Nein
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten	E-TTL II mit entsprechenden Canon EX/EL Speedlites, Unterstützung für kabellose Multi-Flash-Systeme
Steuerung externer Speedlites	Über Kameramenü
AUFNAHME Modi^{1,2,3,4,5,6,7}	Automatische Motiverkennung (A+ Assistent): Kreativ-Assistent, Kreativreihen, Erweiterter A+ Hybrid Auto: Movie-Tagebuch Special-Scene-Modi: Selbstporträt, Porträt, Glatte Haut, Gruppenfoto, Landschaft, Panoramaaufnahme, Sport, Kinder, Schwenken, Nahaufnahme, Speisen, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Leiser Verschluss Kreativfilter: Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt, HDR Standard, HDR Gesättigt, HDR Ölgemälde, HDR Prägung P: Programm Tv: Blendenautomatik Av: Zeitautomatik M: Manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung Video: Automatische Belichtung, Manuelle Belichtung, Nahaufnahmen, Movie IS Modus, HDR-Movie
Bildstile	Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (x3)
Farbraum	sRGB und Adobe RGB / Festgelegt bei HDR PQ
Bildverarbeitung	Größe ändern JPEG / HEIF Bilder zu M, S1, S2 Zuschnitt: JPEG-/HEIF-Aufnahmen können kameraintern zugeschnitten werden (Seitenverhältnis 3:2, 4:3, 16:9 oder 1:1) Bildzuschnitt - Umschaltung zwischen Zuschnitt im Hoch- und Querformat - Der Zuschnittrahmen lässt sich über den Touchscreen verlagern RAW-Bildverarbeitung: nicht unterstützt Mehrfachbelichtung HDR HEIF nach JPEG Konvertierung Objektivkorrektur: - Korrektur von Objektiv-Vignettierung, Chromatische Aberrationskorrektur, Verzeichnungskorrektur (während/nach Fotoaufnahmen, nur bei Videoaufnahmen) - Beugungskorrektur, Digital Lens Optimizer (während/nach Fotoaufnahmen) Fokus-Breathing-Korrektur (nur mit kompatiblen Objektiven, nur im Movie-Modus) Tonwert Priorität (3 Einstellungen) Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung (3 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen) (Fotos und Videos) Klarheit (±4)
Betriebsart	Einzelbild, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser (2 Sek. + Fernauslöser, 10 Sek. + Fernauslöser, Reihenaufnahmen)
Reihenaufnahmen²⁹	Bis zu 12 B/s mit elektronischem Verschluss auf den 1. Vorhang. Die Geschwindigkeit wird für 42 JPEGs oder 7 RAWs beibehalten.
	Bis zu 15 B/s mit elektronischem Verschluss. Die Geschwindigkeit wird für 28 JPEGs oder 7 RAWs beibehalten.
Intervall-Timer	Integriert: 3 Szenen (bewegte Motive, langsam wechselnde Motive, langsam wechselnde Szenen), Benutzerdefiniert
DATEITYPEN – FOTOS Dateiformate³⁰	RAW 14 Bit: RAW und C-Raw (Canon original RAW 3rd Edition) JPEG 8 Bit: 2 Kompressionsoptionen HEIF 10 Bit: 2 Kompressionsoptionen Exif 2.31 und DCF-Format 2.0 kompatibel Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel

EOS R50

Gleichzeitige RAW+JPEG/HEIF-Aufnahme	Ja, jede Kombination von RAW + JPEG oder RAW + HEIF
Bildgröße	RAW / C-Raw: 6.000 x 4.000 (3:2 Seitenverhältnis) JPEG / HEIF: 3:2 Seitenverhältnis (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 2.400 x 1.600 4:3 Seitenverhältnis (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 2.112 x 1.600 16:9 Seitenverhältnis (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 2.400 x 1.344 1:1 Seitenverhältnis (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.600 x 1.600
Ordner	Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden
Dateinummerierung	(1) Fortlaufende Nummerierung (2) Automatische Rückstellung (3) Manuelle Rückstellung
Dateibenennung	Nicht unterstützt
EOS MOVIE Videoformat	HDR PQ [AUS]: MP4, 8 Bit, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, Rec.709, AAC HDR PQ [EIN]: MP4, 10 Bit, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:2, Rec.2020, AAC 4K UHD: 3.840 x 2.160, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC Full HD Videos mit hoher Bildrate: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (119,88) / PAL (100,00), IPB (Standard / Light), keine Tonaufnahme Full HD: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (59,94 / 29,92 / 23,98) / PAL (50,00 / 25,00), IPB (Standard / Light), AAC, Digital-Zoom 1-10fach verfügbar bei 29,97 / 23,98 / 25,00 Full HD Zeitraffervideos: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), ALL-I, keine Tonaufnahme HDR Videos: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), IPB (Standard), AAC Kreativfilter: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC
Video-Formate^{8,9,10}	4K UHD / Full HD – YCbCr 4:2:0 8 Bit oder YCbCr 4:2:2 10 Bit (HDR PQ aktiviert)
Farbsampling (Interne Aufzeichnung)	Nicht unterstützt
Canon Log	Maximale Dauer 1 Stunde (ausgenommen Videos mit hoher Bildrate). Kein 4 GB Dateilimit mit exFAT formatierter Speicherkarte.
Videolänge³¹	Full HD 1.920 x 1.080 mit 100 B/s oder 119,88 B/s Aufgenommen als Zeitlupe mit 1/4 Geschwindigkeit
Videos mit hoher Bildrate³²	Möglichkeit zur Extrahierung von 8,3 Megapixel JPEG-Einzelbildern aus 4K UHD Videos (HEIF nur möglich, wenn HDR PQ eingestellt ist)
Einzelbildextraktion³³	MOV: MP4 HDR PQ: Aus: 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 120 Mbit/s 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 60 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB: ca. 120 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB Light: ca. 70 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB: ca. 60 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB Light: ca. 35 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 30 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 12 Mbit/s Full HD Zeitraffer (29,97p/ 25,00p) ALL-I: ca. 90 Mbit/s MOV: MP4 HDR PQ: Ein: 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 170 Mbit/s 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 85 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB: ca. 180 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB Light: ca. 100 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB: ca. 90 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB Light: ca. 50 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 45 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 28 Mbit/s Full HD Zeitraffer (29,97p/ 25,00p) ALL-I: ca. 135 Mbit/s
Bitrate/Mbit/s	Nicht unterstützt
Aufnahme auf zwei Speicherkarten	Internes Stereo-Mikrofon (48 KHz, 16 Bit x 2 Kanäle)
Mikrofon	Ausgabe nur auf externen Monitor (Ausgabe von Bild und Aufnahmeinformationen, Bilder werden auf der Speicherkarte aufgezeichnet)
HDMI-Monitor	Ausgabe auf externen Recorder und Kameradisplay (Aufzeichnung auf die Kameraspeicherkarte ist nicht möglich, nur mit externem Recorder zu verwenden, das Kameradisplay zeigt die Bilder mit Aufnahmeinformationen)



TECHNISCHE
DATEN

EOS R50

HDMI-Ausgang ³⁴	HDMI Micro Ausgang (Typ D) Automatisch: - 4K (UHD): NTSC (29,97p / 25,00p), PAL (23,98p) - 1.080 NTSC (59,94p / 59,94i), PAL (50,00p / 50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50,00p) 1.080p: - 1.080 NTSC (59,94p / 59,94i), PAL (50,00p / 50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50p) HDR-Spezifikation: Rec. ITU-R BT.2100 (PQ) Bittiefe: 10 Bit Farbsampling-Methoden: unkomprimiert YCbCr 4:2:2 Farbraum: BT.709 / BT.601 / BT.2020 / BT.2100	SCHNITTSTELLEN Computer	Hi-Speed USB (USB 2.0) Typ C Zur Kommunikation mit Computer oder Smartphone, zum Aufladen des Akkus und für die Stromzufuhr
Fokussierung	Dual Pixel CMOS AF II mit Gesichts-, Augenerkennung und Nachführung (Menschen, Tiere und Fahrzeuge), Movie Servo AF, manuelle Fokussierung	WLAN	WLAN (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), mit Bluetooth 4.2-Unterstützung. Unterstützte Funktionen: EOS Utility, Smartphone, Upload zu image.canon, WLAN-Druck
ISO	Auto: 100-12.800, H: 25.600 Manuell: 100-12.800, H: 16.000-25.600	Sonstige	HDMI Micro Ausgang (Typ D, nicht HDMI-CEC kompatibel) Eingang für externes Mikrofon (3,5-mm-Miniklinke, Stereo)
WEITERE FUNKTIONEN Benutzerdefinierte Funktionen	6 Custom-Funktionen ISO-Erweiterung Safety Shift Tasten konfigurieren Objektivring konfigurieren Verschlussauslösung ohne Objektiv Objektiv einfahren beim Ausschalten Copyright-Informationen (Option kann in der Kamera eingestellt werden)	FOTODIREKTD RUCK Canon Drucker	Canon SELPHY Compact Photo Printer und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung per WLAN Ja (nur über WLAN)
Metadaten-Tag	–	PictBridge	
Display/-Beleuchtung	–	SP EICHER Typ ³⁵	SD/SDHC/SDXC und UHS-I
Staub-/Spritzwasserschutz	–	UNTERSTÜTZTE BETRIEBSYSTEME PC	Windows 8.1, Windows 10 (Tablet-Modus wird nicht unterstützt), Windows 11 (Tablet-Modus wird nicht unterstützt)
Tonmemo	–	Macintosh	macOS X, 10.14, 10.15, OS 11.4, 12
Intelligenter Orientierungssensor	Ja, für Fotos und Videos	SOFTWARE Bildverarbeitung	Digital Photo Professional 4.7.20 oder höher, Digital Photo Professional Express Mobile App (nur iOS) (RAW Bildverarbeitung nicht DUAL PIXEL RAW mit der DPP Express Mobile App)
Lupenfunktion bei Wiedergabe	1,5-fach - 10-fach in 15 Stufen	Sonstige	EOS Utility 3 (inkl. Remote Capture), Picture Style Editor, EOS Lens Registration Tool, Canon Camera Connect App (iOS/ Android)
Wiedergabeformate	(1) Einzelbild (2) Einzelbild mit Aufnahmedaten (Basis/detailliert) (3) 4 Miniaturbilder (4) 9 Miniaturbilder (5) 36 Miniaturbilder (6) 100 Miniaturbilder (7) Bildsprung (1, 10, oder Individuell (1-100) Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, geschützte Aufnahmen, nach Bewertung) (8) Bewertung	STROMVERSORGUNG Akku ³⁶ Akkureichweite ³⁷	Lithium-Ionen-Akku LP-E17 (im Lieferumfang) Mit LCD: ca. 440 Aufnahmen (bei 23°C) Mit Sucher: ca. 310 Aufnahmen (bei 23°C)
Diaschau	Bildauswahl: Alle Bilder Wiedergabeintervalle: 1, 2, 3, 5, 10 oder 20 Sekunden Wiederholung: Ein / Aus Übergangseffekt: Aus, Schieben 1, Schieben 2, Blenden 1, Blenden 2, Blenden 3	Akkustandsanzeige Stromsparmmodus ³⁸	4-Stufen-Anzeige Displaydimmer: 5 Sek. / 10 Sek. / 15 Sek. / 20 Sek. / 25 Sek. / 30 Sek. / Deaktivieren Displayabschaltung: 5 Sek. / 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 30 Min. / Deaktivieren Automatische Abschaltung aus: 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 30 Min. / Deaktivieren Sucher aus: 1 Min. / 3 Min. / Deaktivieren
Histogramm-Anzeige	Helligkeit: ja RGB: ja	Stromversorgung & Akkuladegeräte	Akkuladegerät LC-E17E, Netzadapter AC-E6N und Gleichstromkupppler DR-E18, PD-E1 USB-Netzadapter
Überbelichtungswarnung	–	ZUBEHÖR Wireless File Transmitter Kamerataschen / Tragegurte	–
Bild löschen	Einzelbild, Ausgewählter Bereich, Ausgewählte Bilder, Ordner, Speicherkarte	Objektive Objektivadapter	Tragegurt im Lieferumfang Handschlaufe E2
Löschschutz	Schützen / Aufheben des Schutzes: Einzelnes Bild, Ordner, Karte, alle gefundenen Bilder	Externe Blitzgeräte	Alle RF und RF-S Objektive (EF & EF-S via Adapter) Adapter EF-EOS R, Adapter mit Objektiv-Steuerring EF-EOS R, Adapter mit Einsteckfilter EF-EOS R
Selbstausröser	2 Sek., 10 Sek.		Canon Speedlite EL-5, Speedlite Transmitter ST-E10 Mit AD-E1 Adapter: Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT, Speedlite Transmitter ST-E3-RT V2, Externes Blitzkabel OC-E3)
Menükategorien	(1) Aufnahme (2) AF-Menü (3) Wiedergabemenü (4) Netzwerk (5) Setup-Menü (6) Individualfunktionen (7) My Menu	Fernausröser ³⁹ Sonstiges ⁴⁰	Kabellose Fernbedienung BR-E1 Zubehörschuh-Abdeckung ER-SC2 (im Lieferumfang), Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1, Stereo-Richtmikrofon für den Multifunktions-Zubehörschuh DM-E1D, Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter zur Verbindung mit dem Smartphone AD-P1 für Android, Griffstativ HG-100TBR*, USB-Kabel IFC-100U, USB-Kabel IFC-400U, Schutz Tuch PC-E1 / E2 Mit AD-E1 Adapter: Stereo-Mikrofon DM-E1 / DM-E100
Menüsprachen	29 Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Hindi, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Malaysisch, Indonesisch und Japanisch		
Firmware-Aktualisierung	Aktualisierung durch Nutzer möglich (Kamera, Objektiv, externes Speedlite, BLE Fernsteuerung, Objektiv-Adapter, Zubehör für den Multifunktions-Zubehörschuh)		



TECHNISCHE DATEN

EOS R50

ALLGEMEINE ANGABEN

Gehäusematerial

Vorwiegende Bestandteile sind Aluminiumlegierung und hochfester technischer Kunststoff

Betriebsumgebung

Abmessungen (B x H x T)

Ca. 116,3 x 85,5 x 68,8 mm

Gewicht (nur Gehäuse)

Schwarz: ca. 328 g (375 g mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.)
Weiß: ca. 329 g (376 g mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.)

FUSSNOTEN/ALLGEMEINE HINWEISE^[1, 12]

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, und Lightning sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. tvOS ist eine Marke von Apple Inc.

Fußnoten:

- [1] Special Scene Modi: Helligkeit kann eingestellt werden (außer im Modus HDR-Gegenlichtaufnahme).
- [2] Panoramaaufnahme: Die bevorzugte Drehrichtung für die Kamera kann eingestellt werden (rechts/links/oben/unten). Die automatischen Einstellungen sind [Large / Fine] und [Langsame Reihenaufnahmen]. Die Option [Zuschneiden/Seitenverhältnis] ist nicht verfügbar. Alle RF und EF Objektive können verwendet werden – aber einige Objektive können auch den Blauanteil des Motivs reduzieren, der beim Schwenken wahrscheinlicher ist. Siehe die separate Objektivliste.
- [3] Schwenken: [Effekt: Min. / Med. / Max.] kann eingestellt werden Siehe die separate Objektivliste.
- [4] Speisen: [Farbton: Kalt-Warm [5 Stufen]] kann eingestellt werden.
- [5] Nachtaufnahme ohne Stativ: Blitzlichtaufnahmen sind nicht möglich
- [6] Leiser Verschluss: Die Kamera kann bei Vorgängen wie Autofokussierung, Blendeneinstellung und Bildstabilisierung Geräusche von sich geben. Blitzlichtaufnahmen sind nicht möglich.
- [7] Kreativfilter: Im Modus „Kreativfilter“ können nur JPEGs aufgenommen werden (RAW-Aufnahmen sind nicht möglich).
- [8] 4K UHD entsteht durch Oversampling der 6K-Sensordaten.
- [9] Zeitraffer: Die Bildwiederholungsrate wird angezeigt.
Hohe Bildrate: Die Aufzeichnungsbildrate wird angezeigt.
- [10] Bei Videoaufnahmen im Miniatur-Effekt, im Zeitraffer und mit hoher Bildrate wird kein Ton aufgezeichnet.
- [11] Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie. Wortmarken und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.
- [12] Adobe ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated.
Microsoft und Windows sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
App Store und macOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
Google Play und Android sind Warenzeichen von Google LLC.
IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.
Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C LLC.
HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.
USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken vom USB Implementers Forum.
Das Logo für ein zertifiziertes Wi-Fi-Produkt und die Wi-Fi Protected Setup-Markierung sind Marken der Wi-Fi Alliance.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
- [13] Die Funktionalität des RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE kann nicht garantiert werden. Ausgenommen EF-M Objektive. Der Betrieb von EF Cinema Objektiven kann nicht garantiert werden. Die Funktion des EF-EOS R 0.71x Adapters (separat erhältlich) kann nicht garantiert werden.
- [14] Verfügbar, wenn der Motivrahmen während der Verfolgung angezeigt wird und ein kompatibles Objektiv an der Kamera angebracht ist, während der AF über den vollen Bereich aktiv ist oder das Motiv in einem anderen Bereichsmodus erkannt wird. Einzelheiten zu den unterstützten Objektiven sind unter [Ergänzende Informationen] für die [EOS R50] unter „cam.start.canon“ zu finden.
- [15] Bei Fotoaufnahmen mit F1.2, zentralem AF-Feld, One-Shot AF, bei 23 °C, ISO 100. Ausgenommen RF Objektive mit DS-Beschichtung (Defocus Smoothing).
- [16] Abhängig vom eingesetzten Objektiv. Wenn RF Objektive ohne Fokusmodus-Schalter verwendet werden, wird die manuelle Fokussierung über das Kameramenu ausgewählt. Wenn RF/EF Objektive mit einem Fokusmodusschalter angebracht sind, ist die Menüoption Fokusmodus nicht verfügbar.
- [17] Nicht verfügbar, wenn der elektronische Verschluss verwendet wird. Die Flacker-Erkennung kann auch manuell durchgeführt werden. Erhöht die Auslöseverzögerung. Kann die Reihenaufnahmegeschwindigkeit verringern. Das Intervall zwischen den Aufnahmen bei Reihenaufnahmen kann variieren. Der Farbton stimmt möglicherweise nicht mit dem Farbton von Bildern überein, die mit dieser Funktion in der Einstellung [Deaktivieren] aufgenommen wurden. Ändern der Lichtquellenbedingungen während der Reihenaufnahme kann die Reduzierung der Flackereffekte beeinträchtigen.
- [18] Die ISO-Empfindlichkeit ist auf ISO 200-32.000 begrenzt, wenn [Tonwert Priorität] ausgewählt ist. Im HDR-Modus oder bei HDR-Aufnahmen (HDR PQ) steht die erweiterte ISO-Empfindlichkeit nicht zur Verfügung.
- [19] Das Fotografieren mit Blitzlicht ist nur mit dem elektronischen Verschluss auf den ersten Verschlussvorhang möglich.
- [20] Die Weißabgleichverschiebung kann nicht gleichzeitig mit der Weißabgleichsreihe oder der Belichtungsreihe eingestellt werden.
- [21] Bei JPEG Bildqualität Large, 3:2 Seitenverhältnis, ca. 22-mm-Austrittspupille
- [22] Mit 3:2 Displaydarstellung, einem RF 50mm F1.2 L USM Objektiv bei unendlich, -1 m⁻¹
- [23] Die maximale Bildwiederholungsrate bei Autofokus, halb gedrücktem Auslöser oder Reihenaufnahmen beträgt 59,94 B/s.
Die Bildwiederholungsrate kann je nach verwendetem Objektiv und Aufnahmebedingungen niedriger sein.
- [24] Der verfügbare Bereich zur Steuerung asphärische Aberrationen (SA) wird nur angezeigt, wenn ein Objektiv mit SA-Steuerung angebracht ist.
- [25] Bei Bildgröße Large mit Seitenverhältnis 3:2
- [26] Doppeltippen mit zwei Fingern, vergrößert die Menüanzeige um die beiden berührten Punkte herum
- [27] Beim integrierten Blitz wird bei Belichtungszeiten von mehr als 1/30 Sek. die Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang verwendet.
- [28] Ein 5-poliger Kontakt für bisheriges Zubehör ist nicht vorhanden. Die Verwendung von früherem Zubehör erfordert den Multifunktions-Zubehörschuh Adapter AD-E1.
- [29] Unter Canon Teststandards mit 32 GB UHS-I Karte (bei One-Shot AF, ISO 100, Standard Bildsfil). Die Anzahl der Bilder hängt von den jeweiligen Einstellungen und dem verwendeten Objektiv ab. Weitere Einzelheiten zu den kompatiblen Objektiven gibt es unter „cam.start.canon“.
- [30] Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses oder der Highspeed-Reihenaufnahme und mit elektronischem 1. Verschlussvorhang werden RAW-Dateien mit einer 12-Bit-A/D-Wandlung aufgenommen.
- [31] Max. verfügbare ununterbrochene Videoaufnahmezeit:
Normal: 1 Stunde. Videos mit hoher Bildrate (Full HD 120/100 B/s): 15 Min.
Ist die interne Kamertemperatur zu hoch, wird die maximale Aufnahmezeit reduziert.
4K 30p HQ: Ca. 50 Min. bei +23°C Ausgangstemperatur.
- [32] Im High Frame Rate Movie Modus wird kein Ton aufgezeichnet.
- [33] Die extrahierten Einzelbilder können kameraintern nicht in der Größe verändert oder beschnitten werden.
- [34] Die Auflösung schaltet automatisch um.
HDMI CEC wird nicht unterstützt
Bilder werden nur angezeigt, wenn [Für NTSC] oder [Für PAL] korrekt für das TV-Videosystem eingestellt ist
- [35] Für 4K-Videoaufnahmen und Highspeed-Reihenaufnahmen werden UHS-I High Speed Speicherkarten empfohlen.
- [36] Das Aufladen über USB wird unterstützt. Bei nicht authentifizierten Akkus wird das Laden über USB nicht unterstützt. Die Akkus dürfen nur geladen werden, wenn der Akkustand niedrig ist.
- [37] Basierend auf CIPA-Testrichtlinien und bei Verwendung des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Akkus, sofern nicht anders angegeben. Im Stromsparmodus.
- [38] Wenn die Kamera bis zum Ablauf der festgelegten Zeit inaktiv bleibt, wird das Display abgedunkelt und eine niedrigere Videobildrate verwendet. [Ausschalten] und [Display aus] können über die Tastenkonfiguration einem Bedienelement zugewiesen werden.
- [39] Erfordert den Adapter für Fernsteuerung RA-E3. Hohe Bildrate: Die Aufzeichnungsbildrate wird angezeigt.
- [40] Bitte beachten: Das Gesamtgewicht von Kamera, Objektiv, Mikrofon und anderem Zubehör sollte nicht höher als 1 kg sein. Bei der Verwendung eines externen Mikrofons, kann die Tonübertragung je nach verwendetem Objektiv durch das Objektiv gestört werden, und der Ton wird dann möglicherweise nicht richtig erfasst.

Live for the story_

BORN TO CREATE

EOS R50

Die neue Canon EOS R50 ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für aktive Content Creator, die von ihrem Smartphone auf eine richtige spiegellose Kamera umsteigen möchten. Diese kompakte Allround-Kamera bietet ein komplettes Foto- und Videopaket für Ergebnisse, mit denen man jede Menge Likes generiert. Der ideale Begleiter für alle, denen die Kreativität im Blut liegt.

Verkaufsbeginn: März 2023 (TBD)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
DIGITALKAMERA EOS R50 SCHWARZ GEHÄUSE EU26	5811C003AA	4549292205015
DIGITALKAMERA EOS R50 SCHWARZ + RF-S18-45 EU26	5811C013AA	4549292205046
DIGITALKAMERA EOS R50 SCHWARZ RF-S18-45+ RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM EU26	5811C023AA	4549292205060
DIGITALKAMERA EOS R50 WEISS + RFS18-45 EU26	5812C013AA	4549292205282

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Stromversorgung		
Netzadapter AC-E6N	1425C003AA	4549292065619
Akkuladegerät LC-E17E	9969B001AA	4549292021011
Akku LP-E17	9967B002AC	4549292020984
Gleichstromkuppler DR-E18	0250C001AA	4549292030723
USB-Netzadapter PD-E1	3250C003AA	4549292125412
Objektive		
NEU RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446
NEU RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM	5824C005AA	4549292207729
Objektiv RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	4549292188325
Objektiv RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195798
Objektiv RF 15-35mm F2.8 L IS USM	3682C005AA	4549292152272
Objektiv RF 24-105mm F4 L IS USM	2963C005AA	4549292115611
Objektiv RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498
Objektiv RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	3684C005AA	4549292151411
Objektiv RF 24-70mm F2.8 L IS USM	3680C005AA	4549292148381
Objektiv RF 28-70mm F2 L USM	2965C005AA	4549292115642
Objektiv RF 70-200mm F4 L IS USM	4318C005AA	4549292162769
Objektiv RF 70-200mm F2.8 L IS USM	3792C005AA	4549292156263
Objektiv RF 100-400mm F5.6-8 IS USM	5050C005AA	4549292186765
Objektiv RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	4112C005AA	4549292168037
Objektiv RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	4549292186772
Objektiv RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	2973C005AA	4549292115727

Live for the story_

BORN TO CREATE

EOS R50

Die neue Canon EOS R50 ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für aktive Content Creator, die von ihrem Smartphone auf eine richtige spiegellose Kamera umsteigen möchten. Diese kompakte Allround-Kamera bietet ein komplettes Foto- und Videopaket für Ergebnisse, mit denen man jede Menge Likes generiert. Der ideale Begleiter für alle, denen die Kreativität im Blut liegt.



OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Objektive		
Objektiv RF 50mm F1.2 L USM	2959C005AA	4549292115581
Objektiv RF 85mm F1.2 L USM	3447C005AA	4549292146691
Objektiv RF 85mm F1.2 L USM DS	3450C005AA	4549292159608
Objektiv RF 85mm F2 MACRO IS STM	4234C005AA	4549292168068
Objektiv RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042
Objektiv RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059
Objektiv RF 400mm F2.8 L IS USM	5053C005AA	4549292184440
Objektiv RF 600mm F4 L IS USM	5054C005AA	4549292184457
Objektiv RF 800mm F5.6 L IS USM	5055C005AA	4549292184464
Objektiv RF 1200mm F8 L IS USM	5056C005AA	4549292184471
EF und EF-S Objektive (über einen Adapter)	-	-
Adapter		
ADAPTER EF-EOS R (erforderlich zum Einsatz von EF/EF-S Objektiven)	2971C005AA	4549292115703
EF-EOS R ADAPTER MIT OBJEKTIV-STEUEERRING	2972C005AA	4549292115710
EF-EOS R ADAPTER MIT VARIABLEM ND-FILTER	3443C005AA	4549292141610
EF-EOS R ADAPTER MIT ZIRKULARPOLFILTER	3442C005AA	4549292141603
Sonstiges		
Zubehörschuh-Abdeckung ER-SC2	5897C001AA	4549292209914
Kamera-Gehäusedeckel R-F-5	3201C001AA	4549292123852
EM-200DB Tragegurt	9929B001AA	4549292021271
Handschlaufe E2	4991B001AA	4960999686202
USB-Kabel IFC-100U	3224C001AA	4549292124200
USB-Kabel IFC-400U	3225C001AA	4549292124224
Schutztuch PC-E1	1883C001AA	4549292083392
Schutztuch PC-E2	2394C001AA	4549292099706
Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549
Zubehörschuh-Adapter AD-P1 Android	5553C001AA	4549292195378

The Canon logo is displayed in its signature red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

BORN TO CREATE

EOS R50

Die neue Canon EOS R50 ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für aktive Content Creator, die von ihrem Smartphone auf eine richtige spiegellose Kamera umsteigen möchten. Diese kompakte Allround-Kamera bietet ein komplettes Foto- und Videopaket für Ergebnisse, mit denen man jede Menge Likes generiert. Der ideale Begleiter für alle, denen die Kreativität im Blut liegt.



OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Sonstiges		
Stereo-Mikrofon DM-E100	4474C001AA	4549292164992
Stereo-Richtmikrofon DM-E1	1429C001AA	4549292065732
Stereo-Mikrofon DM-E1D	5138C001AA	4549292185782
Griffstativ HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956
Kabellose Fernbedienung BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Blitzgeräte und Blitzzubehör		
NEU! Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556
Kabellose Fernbedienung BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549

The Canon logo is displayed in its signature red color.

Live for the story_

BORN TO CREATE

EOS R50

Die neue Canon EOS R50 ist der perfekte Einstieg in die EOS R Reihe für aktive Content Creator, die von ihrem Smartphone auf eine richtige spiegellose Kamera umsteigen möchten. Diese kompakte Allround-Kamera bietet ein komplettes Foto- und Videopaket für Ergebnisse, mit denen man jede Menge Likes generiert. Der ideale Begleiter für alle, denen die Kreativität im Blut liegt.



Lieferumfang

EOS R50 Gehäuse Schwarz

- EOS R50 Gehäuse (BK)
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt EM-200DB
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Gedruckte Informationen (EUR)
- Verpackung

EOS R50 SCHWARZ + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit

- EOS R50 Gehäuse (BK)
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt EM-200DB
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Objektivdeckel E-49
- RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- Objektivdeckel E-55
- Objektivrückdeckel RF
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Gedruckte Informationen (EUR)
- Verpackung

EOS R50 SCHWARZ + RF-S 18-45 IS STM Kit

- EOS R50 Gehäuse (BK)
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt EM-200DB
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Objektivdeckel E-49
- Objektivrückdeckel RF
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Gedruckte Informationen (EUR)
- Verpackung

EOS R50 WEISS + RF-S 18-45 IS STM Kit

- EOS R50 Gehäuse (WH)
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt EM-200DB
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM(TBD)
- Objektivdeckel E-49
- Objektivrückdeckel RF
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Gedruckte Informationen (EUR)
- Verpackung

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in its signature red font.

Live for the story_